



Enkapsüle (patentli teknoloji)
645 mm; her bir filtrede gerçek ortam uzunluğu



Standartlar

EN140: 1998 Maske Gövdesi
EN143: 2000+A1: 2006 P3
RD CE 0194

Verimlilik

0,3 µm partikül için P3 >%99,95

Kullanım Ömrü

5 yıl, maske ve filtreler için. Kullanım Talimatlarındaki saklama koşullarına bakınız. Filtreler yeniden kullanılabilir ve değiştirilebilir.

Malzeme

- Maske:** Tıbbi sınıf TPE (Termoplastik Elastomer), İritasyonlar açısından ISO 10993-10:2010 ile uyumludur. Maske gövdesi latekstir, silikon içermez ve kokusuzdur. Valf Gövdesi Naylon, Nefes Alma/Verme diyaframı Silikondan yapılmıştır. 4 pozisyona ayarlanabilir elastik başlık ve termoplastik elastomer pedli boyun askısı.
- Filtreler:** Mekanik tip çok katmanlı HESPA Sentetik ortam, üzeri TPE dökme kalıp / kapsüllü.

Üretim

İngiltere. Filtrelerin %100'ü için NaCl testi yapılmıştır

Kodu	Açıklama	Miktar
SPR299 (S/M) SPR501 (M/L)	Elipse Yarım Yüz Maskesi	Her kutuda 10 adet
SPR316	Elipse P3 yedek filtreler	Her kutuda 2 adet 10 set
SPM001	Elipse Toz Maskesi Taşıma Çantası (Kemer tutucu)	Her kutuda 10 set
SPM414	Portacount Yüze Uygunluk Seti adaptörü	Her kutuda 10 set

Uygulamalar - Toz, sis ve dumanlar

Kaynak ve Taşlama



Metal Dumanı ve Tozu

Üretim



Cam Elyafı, Kompozit Elyaf, Kurşun Dumanı

İnşaat



Silika Tozu, Asbeat, Beton Tozu, Taş Tozu, Ağrega Tozu, Tahta Tozu, Çimento Tozu, Kalıplar

Gıda



Kümes Hayvanları, Tozlar (Mandıra), Baharatlar, Tahıl Tozu

Madencilik



Kömür Tozu, Silika Tozu

İlaç



Toz İlaçlar, Virüsler