



## Standartlar

EN140: 1998 Maske Gövdesi  
EN143: 2000+A1: 2006 P3 RD  
CE 0194

## Verimlilik

0,3 µm partikül için P3 >%99,95

## Kullanım Ömrü

3 yıl, maske ve filtreler için. Kullanım Talimatlarındaki saklama koşullarına bakınız. Filtreler yeniden kullanılabilir ve değiştirilebilir.

## Malzeme

- **Maske:** Tıbbi sınıf TPE (Termoplastik Elastomer), İritasyonlar açısından ISO 10993-10:2010 ile uyumludur. Maske gövdesi latekster, silikon içermez ve kokusuzdur. Valf Gövdesi Naylon, Nefes Alma/Verme diyaframı Silikondan yapılmıştır. 4 pozisyona ayarlanabilir elastik başlık ve termoplastik elastomer pedli boyun askısı.
- **Filtreler:** Mekanik tip çok katmanlı HESPA Sentetik ortam, üzeri TPE dökme kalıp / kapsüllü. Yapıştırılmış ek emdirilmiş ortam.

## Üretim

İngiltere. Filtrelerin %100'ü için NaCl testi yapılmıştır

Kodu	Açıklama	Miktar
SPR337 (S/M) SPR502(M/L)	Elipse Yarım Yüz Maskesi, P3 Rahatsız Edici Koku filtreleriyle birlikte	Her kutuda 10 adet
SPR336	Elipse P3 Rahatsız Edici Koku yedek filtreler	Her kutuda 2 adet 10 set
SPM001	Elipse Toz Maskesi Taşıma Çantası (Kemer tutucu)	Her kutuda 10 set
SPM414	Portacount Yüze Uygunluk Seti adaptörü	Her kutuda 10 set



## Enkapsüle (patentli teknoloji)

645 mm; her bir filtrede gerçek ortam uzunluğu

## Uygulamalar - Toz, sis, duman ve kokular

### Kaynak ve Taşlama



Metal Dumanı ve Tozu

### İnşaat



Silika Tozu, Asbeat, Beton Tozu, Taş Tozu, Ağrega Tozu, Tahta Tozu, Çimento Tozu, Kalıplar

### Madencilik



Kömür Tozu, Silika Tozu

### Üretim



Cam Elyafı, Kompozit Elyaf, Kurşun Dumanı

### Gıda



Kümes Hayvanları, Tozlar (Mandıra), Baharatlar, Tahıl Tozu

### İlaç



Toz İlaçlar, Virüsler